

書架仕様書

品目	数量	物品の形状等
可動式書架	5台	<p>1 形状</p> <p>(1) レール構造による可動式であること。</p> <p>(2) 複式（背当り有）であること。</p> <p>(3) 1台の外形寸法は、幅1,900mm×奥行665mm×高さ2,300mm相当であること。</p> <p>(4) 転倒を防止するための耐震構造であること。「下部転倒防止金物・上部転倒防止装置を装備のこと」</p> <p>(5) 棚板は、上下移動25mmピッチで移動可能であること。</p> <p>(6) 棚板有効奥行きは320mm以上とすること。</p> <p>(7) 棚板耐荷重は60kg以上とすること。</p> <p>(8) 棚本体はJIS表示（JIS-S-1039）認定を得た工場製作製品とすること。</p> <p>2 その他</p> <p>(1) 納品日程については本学担当者と協議の上、決定すること。</p> <p>(2) 書架と書架の間の通路スペースは、600mm以上を設けること。 なお、設置箇所の寸法等については、別図：設置場所等を参照のこと。</p> <p>(3) 既存固定式書架の撤去作業・処分を行うこと。</p> <p>(4) 納入希望品はクマヒラ KH-H5-2-470Cであるが、納入品は同品又は同等品とする。 納入希望品以外を納入しようとする場合は、事前に本学担当者と協議の上納入品を決定すること。 ただし、本学担当者と協議の上納入品が決定できない場合は、納入希望品を納入すること。</p>